


LEISTUNGSSCHÜTZE LA3 BAUGRÖSSE 24A–40A (AC3) / 11–18,5 kW



LA302433

Kontaktausführung

...A00



SCHRACK-INFO

- Schnellbefestigung
- Internationale Approbationen
- Daten nach EN 60 947

MOTORNENNLEISTUNG 400 V AC3/ HILFSKONTAKTE/SPULENSPANNUNG					
ABM (BxHxT) mm	VPE	TYPE	GEWICHT (kg)	BESTELLNUMMER	
11 kW/24A AC3, 50A AC1					
11 kW/0/24 V DC	45x78x104,5	1	K3-24A00=24	0,55	LA302435
11 kW/0/48 V AC	45x74x87,5	1	K3-24A00 48	0,48	LA302431
11 kW/0/110 V AC	45x59x65,5	1	K3-24A00 110	0,23	LA302432
11 kW/0/230 V AC	45x74x87,5	1	K3-24A00 230	0,48	LA302433
15 kW/32A AC3, 65A AC1					
15 kW/0/24 V AC	45x74x87,5	1	K3-32A00 24	0,48	LA303230
15 kW/0/24 V DC	45x78x104,5	1	K3-32A00=24	0,55	LA303235
15 kW/0/48 V AC	45x74x87,5	1	K3-32A00 48	0,48	LA303231
15 kW/0/110 V AC	45x74x87,5	1	K3-32A00 110	0,48	LA303232
15 kW/0/230 V AC	45x74x87,5	1	K3-32A00 230	0,48	LA303233
15 kW/0/400 V AC	45x74x87,5	1	K3-32A00 400	0,48	LA303234
18,5 kW/40A AC3, 80A AC1					
18,5 kW/0/24 V DC	45x78x104,5	1	K3-40A00= 24	0,48	LA304035
18,5 kW/0/110 V AC	45x74x87,5	1	K3-40A00 110	0,48	LA304032
18,5 kW/0/230 V AC	45x74x87,5	1	K3-40A00 230	0,48	LA304033