

## Wand- und Deckenleuchten Serie ELEGANCE ROUND 3 Evolution LED



LILE0060-A



LILE0060-A



LILE0060-A



LILE0060






LILE0060-A

### Schrack-Info

- Armatur: Polycarbonat
- Abdeckung: PMMA opal
- Farbe: Weiß oder silber
- Design: Runde flache Bauform
- Leistung: 24W/18W/10W (außen LILE0061) über einen Schalter einstellbar, 24W voreingestellt
- Farbtemperatur: 3000K/4000K über einen Schalter einstellbar, 3000K ist voreingestellt
- Dimmbar: Triac, abhängig von der Type
- Farbwiedergabe: CRI≥80
- Lebensdauer: 80.000h (L70/B50), 50.000h (L80/B50)
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Montage: Deckenanbau, Wandanbau
- Anwendungen: Wohnräume, Flure, Stiegehäuser, Nebenräume



Mobil Code



LILE0060-A



## Wand- und Deckenleuchten Serie ELEGANCE ROUND 3 Evolution LED

| BEZEICHNUNG                                                                                                   | ØXH MM | VERFÜGBAR                                                                          | STORE | BEST. NR.         | PREG        | UVP           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------|---------------|
| <b>Schaltbar</b>                                                                                              |        |                                                                                    |       |                   |             |               |
| ELEGANCE Round 3 Evolution 24W/18W/10W 10W = 1150lm /<br>18W=2100lm / 24W=2800lm 3000K/4000K IP54 weiß        | 270x49 |  |       | <b>LILE0060-A</b> | <b>7120</b> | <b>138,70</b> |
| <b>Dimmbar</b>                                                                                                |        |                                                                                    |       |                   |             |               |
| ELEGANCE Round 3 Evolution 24W/18W 18W=1800lm / 24W=2400lm<br>3000K/4000K Dim IP54 weiß                       | 270x49 |  |       | <b>LILE0061</b>   | <b>7120</b> | <b>150,20</b> |
| ELEGANCE Round 3 Evolution 24W/18W/10W 10W = 1150lm /<br>18W=2100lm / 24W=2800lm 3000K/4000K Dim IP54 silber  | 270x49 |  |       | <b>LILE0066-A</b> | <b>7120</b> | <b>150,20</b> |
| <b>Sensor</b>                                                                                                 |        |                                                                                    |       |                   |             |               |
| ELEGANCE Round 3 Evolution 24W/18W/10W 10W = 1150lm /<br>18W=2100lm / 24W=2800lm 3000K/4000K Sensor IP54 weiß | 270x49 |  |       | <b>LILE0062-A</b> | <b>7120</b> | <b>188,70</b> |