


LED-PANEL „SALOBRENA PRO“

LED PANEL „SALOBRENA PRO“

PANNEAU LED « SALOBRENA PRO »



**DRIVER
RECOMMENDATION:**
ON/OFF: LI69258, LI67998
DALI: LI67875



DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19), LED-Treiber separat bestellen, Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 96).

EN Description

Recessed louvre luminaire of aluminium with microprismatic cover for reduced luminance (UGR<19), order LED-driver separately, surface-mounted frame available separately (see page 96).

FR Description

Luminaire encastré à grille en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19), LED-pilote à commander séparément, cadre de montage disponible séparément (voir page 96).



>80



≤3



>50,000 h



<19



70 mm

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 36	3000	4405	31	800	1,60	LI67658	✓
weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 36	4000	4627	31	800	1,60	LI67659	✓
weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 36	3000	4405	31	800	1,80	LI67656	✓
weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 36	4000	4627	31	800	1,80	LI67657	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE