


LED-PANEL „SALOBRENA PRO“

LED PANEL „SALOBRENA PRO“

PANNEAU LED « SALOBRENA PRO »



DRIVER

RECOMMENDATION:

ON/OFF: LI69258, LI67998

DALI: LI67875



DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19), Treiber separat bestellen, Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 96).

EN Description

Recessed louver luminaire of aluminium with microprismatic cover for reduced luminance (UGR<19), order driver separately, surface-mounted frame available separately (see page 96).

FR Description

Luminaire encastré à grille en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19), pilote à commander séparément, cadre de montage disponible séparément (voir page 96).



>80



≤3



>50.000 h



<19



70 mm

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 1195 / W 295 / H 36	3000	4385	31	800	1,60	LI67661	✓
weiß white blanc	L 1195 / W 295 / H 36	4000	4438	31	800	1,60	LI67662	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE