


EINBAULEUCHTE „ERZENI“

RECESSED LUMINAIRE “ERZENI”
LUMINAIRE ENCASTRÉ « ERZENI »



3000K / 4000K / 6500K



DRIVER
RECOMMENDATION ON/OFF:

Ø 150: LI67871
Ø 172: LI67872
Ø 228: LI67873



DRIVER
RECOMMENDATION DALI:

Ø150: LI67874
Ø172: LI67875
Ø228: LI67876



DE Beschreibung

Runder Einbaudownlight aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor (tauschbar).
Treiber separat bestellen

EN Description

Round recessed downlight in aluminium with recessed COB and built-in reflector (replaceable).
Order driver separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré (remplaçable).
Commander le driver séparément.

LED	CRI	SDCM	IP54	>50.000 h	60°	88 mm
>80	≤3					

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	CUT OUT (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	VOLTAGE (Vdc)	CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	Ø 150 / H 68	Ø 130-135	3000 / 4000 / 6500	1716 / 1850 / 1735	18	36	500	0,48	LI67861	✓
weiß white blanc	Ø 172 / H 69	Ø 150-165	3000 / 4000 / 6500	2402 / 2627 / 2498	25	36	700	0,62	LI67862	✓
weiß white blanc	Ø 228 / H 89	Ø 200-210	3000 / 4000 / 6500	3022 / 3285 / 3140	32	36	900	1,15	LI67863	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE