


LED-PANEL „SALOBRENA PRO CCT“

LED PANEL „SALOBRENA PRO CCT“

PANNEAU LED « SALOBRENA PRO CCT »



DE Beschreibung

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Leuchte mit integriertem CCT-Switch zum Wechsel der Lichtfarbe (3000K/4000K/6500K), Lieferung inkl. LED-Treiber on/off. Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 96).

EN Description

Recessed louver luminaire made of aluminium with micro-prismatic cover for reduced luminance (UGR<19). Luminaire with integrated CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/6500K), delivery ind. LED-driver on/off. Surface-mounting frame available separately (see page 96).

FR Description

Luminaire à paralume encastré en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19). Luminaire avec CCT-Switch intégré pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/6500K), livré avec LED-pilote on/off. Cadre de montage disponible séparément (voir page 96).

LED	CRI	SDCM				UGR		
>80	≤4	>50.000 h	<19	70 mm	220-240 V			

COLOUR	DIMENSIONS (mm)	COLOUR TEMP. (K)	LUMINOUS FLUX (lm)	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
weiß white blanc	L 595 / W 595 / H 32	3000 / 4000 / 6500	4560 (3000K)	40	1,77	LI69076	✓
weiß white blanc	L 620 / W 620 / H 32	3000 / 4000 / 6500	4560 (3000K)	40	1,89	LI69077	✓

✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON ☐ AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE