

ALUMINIUM PROFILE & ABDECKUNGEN | ALUMINIUM PROFILES & COVERS

LIAP002011
Aluminium Profil TBP
Aluminium profile TBP

LIAB002100
Aluminium Abdeckung TB
Aluminium cover TB

PROFIL ABDECKUNGEN | PROFILE COVERS

$\eta \approx 60\%$

LIAB002001
PMMA Abdeckung
TB Flach Transparent
PMMA cover
TB flat transparent

$\eta \approx 40\%$

LIAB002003
PMMA Abdeckung
TB Flach Opal
PMMA cover
TB flat milky

$\eta \approx 55\%$

LIAB002010
PMMA Abdeckung
TB engstrahlend - Abstrahlwinkel 10°
PMMA cover
TB narrow beam - beam angle 10°

$\eta \approx 54\%$

LIAB002011
PMMA Abdeckung
TB asymmetrisch - Abstrahlwinkel 13°
PMMA cover
TB asymmetrical - beam angle 13°

MONTAGEMÖGLICHKEITEN | MOUNTING POSSIBILITIES

31mm starke Holzplatte als Unterkonstruktion
31mm thick wooden panel as substructure

16mm starke Holzplatte als Unterkonstruktion
16mm thick wooden panel as substructure

Wand
wall

Lösung mit KLT Profil optional möglich!
Solution with KLT profile optionally possible!

15mm starker Parkettboden
15mm thick parquet floor

1m

2m

4m

SONDER
LÄNGE

SPECIAL
LENGTH

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.

HINWEIS
PLEASE NOTE

Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20 °C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10 °C Temperaturunterschied.

Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20 °C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10 °C of difference in temperature.