

EINSTECKWIDERSTÄNDE FÜR LINT925105 ZUR AUSGANGSSTROMREGELUNG PLUG-IN RESISTORS FOR LINT925105 FOR OUTPUT CURRENT SETTING					
ARTIKEL NR. ITEM No.	AUSGANGSSTROM OUTPUT CURRENT	MIN. AUSGANGSSPANNUNG MIN. OUTPUT VOLTAGE	MAX. AUSGANGSSPANNUNG MAX. OUTPUT VOLTAGE	MAX. AUSGANGSLEISTUNG MAX. OUTPUT POWER	WIDERSTANDSWERT RESISTOR VALUE
(STANDARD)	100 mA	25,0 VDC	50,0 VDC	5,0 W	offen (open)
LINZ000012	125 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	6,3 W	40,00 kΩ
LINZ000015	150 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	7,5 W	33,33 kΩ
LINZ000017	175 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	8,8 W	28,57 kΩ
LINZ000020	200 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	10,0 W	25,00 kΩ
LINZ000022	225 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	11,3 W	22,22 kΩ
LINZ000025	250 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	12,5 W	20,00 kΩ
LINZ000027	275 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	13,8 W	18,18 kΩ
LINZ000030	300 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	15,0 W	16,67 kΩ
LINZ000032	325 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	16,3 W	15,38 kΩ
LINZ000035	350 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	17,5 W	14,29 kΩ
LINZ000037	375 mA	21,5 VDC	50,0 VDC	18,8 W	13,33 kΩ
LINZ000040	400 mA	22,0 VDC	50,0 VDC	20,0 W	12,50 kΩ
LINZ000042	425 mA	22,8 VDC	50,0 VDC	21,3 W	11,76 kΩ
LINZ000045	450 mA	23,0 VDC	50,0 VDC	22,5 W	11,11 kΩ
LINZ000047	475 mA	24,3 VDC	50,0 VDC	23,8 W	10,53 kΩ
(JUMPER)	500 mA	25,0 VDC	50,0 VDC	25,0 W	Drahtbrücke (jumper) 0 kΩ

EINSTECKWIDERSTÄNDE FÜR LINT950351 ZUR AUSGANGSSTROMREGELUNG PLUG-IN RESISTORS FOR LINT950351 FOR OUTPUT CURRENT SETTING					
ARTIKEL NR. ITEM No.	AUSGANGSSTROM OUTPUT CURRENT	MIN. AUSGANGSSPANNUNG MIN. OUTPUT VOLTAGE	MAX. AUSGANGSSPANNUNG MAX. OUTPUT VOLTAGE	MAX. AUSGANGSLEISTUNG MAX. OUTPUT POWER	WIDERSTANDSWERT RESISTOR VALUE
(STANDARD)	350 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	17,5 W	offen (open)
LINZ000040	400 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	20,0 W	12,50 kΩ
LINZ000045	450 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	22,5 W	11,11 kΩ
LINZ000050	500 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	25,0 W	10,00 kΩ
LINZ000055	550 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	27,5 W	9,09 kΩ
LINZ000060	600 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	30,0 W	8,33 kΩ
LINZ000065	650 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	32,5 W	7,69 kΩ
LINZ000070	700 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	35,0 W	7,14 kΩ
LINZ000075	750 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	37,5 W	6,67 kΩ
LINZ000080	800 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	40,0 W	6,25 kΩ
LINZ000085	850 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	42,5 W	5,88 kΩ
LINZ000090	900 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	45,0 W	5,56 kΩ
LINZ000095	950 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	47,5 W	5,26 kΩ
LINZ000100	1.000 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	50,0 W	5,00 kΩ
(JUMPER)	1.050 mA	20,0 VDC	48,0 VDC	50,4 W	Drahtbrücke (jumper) 0 kΩ

EINSTECKWIDERSTÄNDE FÜR LINT975901 ZUR AUSGANGSSTROMREGELUNG PLUG-IN RESISTORS FOR LINT975901 FOR OUTPUT CURRENT SETTING					
ARTIKEL NR. ITEM No.	AUSGANGSSTROM OUTPUT CURRENT	MIN. AUSGANGSSPANNUNG MIN. OUTPUT VOLTAGE	MAX. AUSGANGSSPANNUNG MAX. OUTPUT VOLTAGE	MAX. AUSGANGSLEISTUNG MAX. OUTPUT POWER	WIDERSTANDSWERT RESISTOR VALUE
(STANDARD)	900 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	45,0 W	offen (open)
LINZ000095	950 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	47,5 W	5,26 kΩ
LINZ000100	1.000 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	50,0 W	5,00 kΩ
LINZ000105	1.050 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	52,5 W	4,76 kΩ
LINZ000110	1.100 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	55,0 W	4,55 kΩ
LINZ000115	1.150 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	57,5 W	4,35 kΩ
LINZ000120	1.200 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	60,0 W	4,17 kΩ
LINZ000125	1.250 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	62,5 W	4,00 kΩ
LINZ000130	1.300 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	65,0 W	3,85 kΩ
LINZ000135	1.350 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	67,5 W	3,70 kΩ
LINZ000140	1.400 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	70,0 W	3,57 kΩ
-	1.450 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	72,5 W	3,45 kΩ
LINZ000150	1.500 mA	20,0 VDC	50,0 VDC	75,0 W	3,33 kΩ
-	1.550 mA	20,0 VDC	48,0 VDC	75,0 W	3,23 kΩ
LINZ000160	1.600 mA	20,0 VDC	47,0 VDC	75,0 W	3,13 kΩ
-	1.650 mA	20,0 VDC	45,0 VDC	75,0 W	3,03 kΩ
LINZ000170	1.700 mA	20,0 VDC	44,0 VDC	75,0 W	2,94 kΩ
-	1.750 mA	20,0 VDC	43,0 VDC	75,0 W	2,86 kΩ
(JUMPER)	1.800 mA	20,0 VDC	42,0 VDC	75,0 W	Drahtbrücke (jumper) 0 kΩ