

DALIECO BT CONTROL

DALIECO BT CONTROL
DALIECO BT CONTROL



DE Beschreibung	EN Description	FR Description
• Steuern der Beleuchtung via Smartphone • Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone • Plug and Play: Basisfunktionen ohne App verfügbar • Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi • Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur • Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar • Einstellbarer Offset für unterschiedliche Gruppen • Einfache Erstellung von Szenen in der App • Szenenaufwurf via OSRAM DALI PRO PB Tasterkoppler möglich • Firmware-Aktualisierung drahtlos per Bluetooth möglich • Integrierte DALI-Versorgung • Steuerung von Standard weißem- oder Tunable White Licht gem. DALI DT8 • Ausgewählte DALI Parameter über App einstellbar	• Controlling the lighting via smartphone • Adjustment of all setting options via smartphone • Plug and play: basic functions available without app • Simplified commissioning thanks to predefined function modes • Intuitive manual dimming, switching and colour temperature adjustment • Up to 4 groups can be controlled separately • Adjustable offset for different groups • Simple creation of scenes in the app • Scenes can be called up via OSRAM DALI PRO PB pushbutton coupler • Firmware update possible wirelessly via Bluetooth • Integrated DALI supply • Control of standard white or tunable white light in accordance with DALI DT8 • Selected DALI parameters adjustable via app	• Commande de l'éclairage via smartphone • Adaptation de toutes les possibilités de réglage via le smartphone • Plug and Play: fonctions de base disponibles sans application • Mise en service simplifiée grâce aux modes de fonctionnement prédéfinis • Gradation, commutation et réglage de la température de couleur manuels intuitifs • Possibilité de commander séparément jusqu'à 4 groupes • Décalage réglable pour différents groupes • Création facile de scènes dans l'application • Appel de scènes possible via le coupleur de boutons-poussoirs OSRAM DALI PRO PB • Mise à jour du firmware possible sans fil par Bluetooth • Alimentation DALI intégrée • Contrôle de la lumière blanche standard ou Tunable White selon DALI DT8 • Paramètres DALI sélectionnés réglables via l'application



>50.000 h DALI 220-240 V

DIMENSIONS (mm)	DALI ADRESSES	POWER (W)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 110 / W 30 / H 21	max. 32	0,3-3	0,05	LI69273	✓