


EINBAURAHMEN

MEDO® 30 EL, Einbaurahmen




Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

○ - IP20 350mA 14W CCT 3000 / 4000K 1500 / 1600lm **1001905 219,00 EUR**



MEDO® 40 EL, Einbaurahmen




Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

○ - IP20 700mA 28W CCT 3000 / 4000K 3100 / 3300lm **1001906 249,00 EUR**



MEDO® 60 EL, Einbaurahmen



Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

○ - IP20 1000 / 1050mA 38W CCT 3000 / 4000K 4700 / 5000lm **1001907 549,00 EUR**



LED-TREIBER




LED TREIBER 250-700mA, 1-10V / DALI INKL. ZUGENTLASTUNG MEDO® 30 + 60	weiß	20W	1-10V / DALI	L: 15 cm, B: 5,2 cm, H: 2,8 cm	1002423	85,00 EUR
LED TREIBER 500-1050mA, 1-10V / DALI INKL. ZUGENTLASTUNG MEDO® 40	weiß	40W	1-10V / DALI	L: 14,2 cm, B: 4,4 cm, H: 3 cm	1002424	90,00 EUR
LED TREIBER 700mA INKL. ZUGENTLASTUNG MEDO® 40	weiß	40W	C	L: 14,5 cm, B: 4 cm, H: 3 cm	1005446	45,00 EUR
LED TREIBER 1050mA INKL. ZUGENTLASTUNG MEDO® 30 + 60	weiß	40W	C	L: 16,6 cm, B: 5,2 cm, H: 2,4 cm	464804	57,00 EUR
LED TREIBER 700 / 900 / 1000mA INKL. ZUGENTLASTUNG MEDO® 30 + 40 + 60	weiß	40W	-	L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 3 cm	1006120	57,00 EUR



LED TREIBER

20W | 700mA | dimmbar




200-240V ~50/60Hz
L: 11.5 cm B: 4.1 cm H: 2.5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	18-26V DC
Leistung von	12.6W
Leistung bis	18.2W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006202	34,00

LED TREIBER

40W | 700mA | dimmbar




200-240V ~50/60Hz
L: 14.5 cm B: 4 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	32-54V DC
Leistung von	22.4W
Leistung bis	37.8W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005446	45,00

LED TREIBER

40W | 1050mA | dimmbar




220-240V ~50/60Hz
L: 16.6 cm B: 5.2 cm H: 2.4 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	22-43V DC
Leistung von	23W
Leistung bis	45W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	464804	57,00

LED TREIBER

40W | 1000mA | dimmbar



220-240V ~50/60Hz
L: 14.5 cm B: 4 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	25-40V DC
Leistung von	26.3W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1005387	57,00

LED TREIBER

25W | 150-700mA | DALI dimmbar



NEW



220-240V 0/~50/60Hz
L: 11.9 cm B: 5.2 cm H: 2.25 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2-50V DC
Leistung von	0.3W
Leistung bis	25W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007229	70,00

LED TREIBER

25W | 150-300mA | DALI dimmbar



NEW



220-240V ~50/60Hz
L: 14.18 cm B: 4.38 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	1.5W
Leistung bis	12W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1006456	85,00