

LED DALI Controller Touch RGBW DT8 - 4 Zonen (Gruppen)

402

FUNKTIONEN

1. Ein- und Ausschalten
2. Aufrufen bzw. mischen einer gewünschten Farbe mittels Farbrades von RGBW LEDs mittels DT8 Dali Signals
3. Aufrufen von 10 fix hinterlegten Farbverläufen
4. Dimmen der gewünschten Lichtfarbe bzw. des Farbverlaufes
5. Geschwindigkeitsänderung und Stoppen der Farbverläufe
6. Abspeichern von 4 verschiedenen Lichteinstellungen in 4 Gruppen
7. Ansteuern einer gewünschten DALI Gruppe oder Broadcast
8. Stromversorgung über externe DALI Bus Versorgung oder mittels 230VAC. Bei 230VAC Anschluss stellt das Gerät selbst eine 100mA DALI Bus Versorgung zu Verfügung.
9. Montage auf einer handelsüblichen 68mm Unterputzdose

FEATURES

1. Power on and Power off
2. Call or mix a desired color using color wheel of RGBW LEDs using the DT8 Dali signal
3. Activation of 10 fixed stored colour gradients
4. Dimming of desired colours or colour gradients
5. Speed changing and freeze of colour gradients
6. Saving of 4 different lighting colours in 4 groups
7. Control a desired DALI group or Broadcast
8. Power supply via external DALI bus supply or via 230VAC. With 230VAC connection, the device itself provides a 100mA DALI bus supply.
9. Assembling onto a customary 68mm flush box



ARTIKEL NR.

LILC004944

BEZEICHNUNG

LED DALI Controller Touch RGBW DT8 - 4 Zonen

ITEM NO.

LILC004944

ITEM


LED DALI Controller Touch RGBW DT8 -4 zones

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

STROMVERSORGUNG	100-240VAC oder Dali Bus
STROMAUFNAHME	DALI Bus Lasten: 4mA
DALI BUS VERSORGUNG INTERN	max. 100mA Output bei 230V Anschluss
AUSGANGSSIGNAL	DALI
MAX. LEITUNGSQUERSCHNITT	2,5mm ²
ZUSTAND NACH NETZRÜCKKEHR	schaltet auf undefinierten Ein-Zustand
ABMESSUNGEN (L x B x H)	86 x 86 x 41,6mm
GEWICHT	176g

PRODUCT SPECIFICATIONS

POWER SUPPLY	100-240VAC or DALI bus
POWER CONSUMPTION	DALI bus loads: 4mA
DALI BUS SUPPLY INTERN	max. 100mA output with 230V connect.
OUTPUT SIGNAL	DALI
MAX. WIRE CROSS-SECTION	2,5mm ²
STATUS AFTER MAINS RETURN	switches to undefined power-on state
DIMENSIONS (L x W x H)	86 x 86 x 41,6mm
WEIGHT	176g



ANSCHLUSSSCHEMA WIRING DIAGRAM

☐ DA+ ☐ DA-	DALI OUTPUT			
☐ L ☐ N	POWER IN 230V OHNE DALI PS			

HINWEIS PLEASE NOTE

Bei der Montage der Steuerungen sind die Montagerichtlinien, die im Katalog unter dem Kapitel „Wissenswertes“ angeführt sind einzuhalten! Wichtige Punkte sind unter anderem, dass die Steuerung niemals zur Gänze ausgelastet wird, sondern mit ca. 25% Leistungsreserve betrieben werden muss. Pro Steuerung darf nur ein Netzteil angeschlossen werden und niemals mehrere parallel. Berücksichtigen Sie die Spannungsabfälle auf der Primär- und Sekundärseite der Steuerung und setzen Sie sie niemals einer direkten Sonneneinstrahlung aus. Montieren Sie die Steuerung so, dass sie von benachbarten Quellen nicht erhitzt wird und dass ihre eigenen erzeugte Wärme gut ableiten kann.

During assembly of the controllers the installation guidelines (see chapter "interesting facts") must be followed. Important aspects to consider are, among others, that the controller must never operate at full capacity but leave a margin of 25%. No more than one power supply unit should be attached to each controller and never multiple controllers in parallel. Consider voltage drops on the primary and secondary sides of the controller and never place it in direct sunlight. Assemble the controller in a way that it cannot be warmed by neighbouring sources and that heat can be conducted away efficiently.