

LED Profil Musterset SL Serie

LED Profile Sample Set SL Series

492



ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LIZU012060	LED Profil Musterset SL Serie

BESCHREIBUNG

15cm lange SLA, SLI, SLR, SLH, SLT, SLW, SL Modul Einsatz, Lichtdeckenprofil Aufbau und Einbau Profilmusterstücke inkl. diverser Abdeckungen und mikrop Prismatischen Einschüben in schwarzer Mustertasche.

ITEM NO.	ITEM
LIZU012060	LED Profile Sample Set SL Series

DESCRIPTION

15cm long SLA, SLI, SLR, SLH, SLT, SLW, SL module inset, Luminous Ceiling Profile Built-in and Luminous Ceiling Profile Construction profile sample pieces incl. various covers and microprismatic slots in black sample bag.

Ramsauer Dichtkleber 640 | Ramsauer Sealing Adhesive 640



ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LIZU002080	Dichtkleber 640 - 80ml
LIZU002310	Dichtkleber 640 - 310ml

BESCHREIBUNG

Hybrid-Klebstoff weiss im Mini Folienbeutel zu 80ml oder in Alu Kartusche zu 310ml, geeignet für Innen- und Ausseneinsatz, Temperaturbereich -40°C bis +90°C, 80ml Kleber sind ausreichend für 1 Stk. 5m Rolle LED Flexstrip.

ITEM NO.	ITEM
LIZU002080	sealing adhesive 640 - 80ml
LIZU002310	sealing adhesive 640 - 310ml

DESCRIPTION

Hybrid adhesive white in 80ml mini foil pouch or 310ml aluminium cartridge, suitable for indoor and outdoor use, temperature range -40C to +90C, 80ml adhesive sufficient for a single 5m roll of LED flexstrip.

2-Komponenten-Hochleistungskleber | 2-Component High-Perform Adhesive



ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LIZU014025	2-K-Hochleistungskleber

BESCHREIBUNG

2-Komponenten-Hochleistungskleber in 25ml Kartusche inkl. Mixtülle.
Temperaturbeständigkeit -55°C bis 120°C
Ideal geeignet um Metalle miteinander zu verbinden wie auch Scheibenmagnete auf Aluprofile.

ARTIKEL NR.	DESCRIPTION
LIZU014025	2-c-high-performance adhesive

DESCRIPTION

2-component high-performance adhesive in 25ml cartridge, mix spout included.
Temperature resistance -55°C upto 120°C
Suitable to connect different metals together like disc magnets with aluprofiles.