

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LIZU019412	Distanzschraube M4 - 12mm
LIZU019416	Distanzschraube M4 - 16mm
LIZU019420	Distanzschraube M4 - 20mm
LIZU019425	Distanzschraube M4 - 25mm
LIZU019430	Distanzschraube M4 - 30mm

ITEM NO.	ITEM
LIZU019412	Distance screw M4 - 12mm
LIZU019416	Distance screw M4 - 16mm
LIZU019420	Distance screw M4 - 20mm
LIZU019425	Distance screw M4 - 25mm
LIZU019430	Distance screw M4 - 30mm



Scheibenmagnet, Topfmagnet M4, Nietmagnet Disc Magnet, Pot Magnet M4 & Rivet Magnet

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LIZU007153	Scheibenmagnet 15 x 3mm
LIZU007165	Topfmagnet mit M4 Gewinde 16 x 13mm
LIZU007186	Nietmagnet 18 x 6mm

ITEM NO.	ITEM
LIZU007153	Disc magnet 15 x 3mm
LIZU007165	Pot magnet with M4 thread 16 x 13mm
LIZU007186	Rivet magnet 18 x 6mm

BESCHREIBUNG

Scheibenmagnet aus NdFeB (Neodym-Eisen-Bor) vernickelt, Magnetisierung Güte N52, Magnetisierungsrichtung axial (parallel zur Höhe) max. Einsatztemperatur 80°C.
In Verbindung mit Klebstoffen bzw. M4 Schrauben bzw. mit Nieten können die Magnete auf den Alu Profilen befestigt werden und dienen somit zu einer schnellen und einfachen Montage.

DESCRIPTION

Nickel plated induction disc made from NdFeB (neodymium iron boron), magnetisation quality N52, axial magnetisation (parallel to height), maximum operating temperature 80°C.
The magnets can be fitted to aluminium profiles using glues, M4 screws or rivets, thus providing for fast and easy mounting.



Taster Mini | Button Mini

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LIZU020016	Taster Mini M16
LIZU020019	Taster Mini M19
LIZU020022	Taster Mini M22

ITEM NO.	ITEM
LIZU020016	Button Mini M16
LIZU020019	Button Mini M19
LIZU020022	Button Mini M22

BESCHREIBUNG

Taster Mini mit Schraubklemme
Klemmbereich M16/M19 - 0 bis 8mm
Klemmbereich M22 - 0 bis 10mm
M16 max. Anschlussleistung: 2A/36V
M19 max. Anschlussleistung: 3A/250V
M22 max. Anschlussleistung: 5A/250V

DESCRIPTION

Button Mini with screw terminal
screw terminal M16/M19 - 0 bis 8mm
screw terminal M22 - 0 bis 10mm
M16 max. power rating: 2A/36V
M19 max. power rating: 3A/250V
M22 max. power rating: 5A/250V

