

LED Stecksystem Mini IP20 - Anschlusskabel RGB

LED Plug-in System Mini IP20 - Connecting Lead RGB

497

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LIZU024101	Anschlusskabel RGB 100cm Männchen

BESCHREIBUNG

4 poliges Anschlusskabel RGB mit Rundstecker
- Männchen, IP20
Rundstecker Aussendurchmesser: 7,6mm
Rundstecker Länge: 34,2mm
Leitungsquerschnitt: 4 x 0,5mm²
max. Betriebsspannung: 24V
max. Betriebsstrom: 6A

Ideal zum Konfektionieren von 4 poligen
LED Flexstrips.

ITEM NO.	ITEM
LIZU024101	Connecting Lead RGB 100cm Male

DESCRIPTION

4 pin connecting lead RGB with round plug
- male, IP20
Round plug outer diameter: 7.6mm
Round plug length: 34.2mm
Wire cross-section: 4 x 0.5mm²
max. operating voltage: 24V
max. operating current: 6A

Ideal for custom tailoring of 4-pin
LED flexstrips.



LED Stecksystem Mini IP20 - Verlängerungskabel RGB

LED Plug-in System Mini IP20 - Extension Lead RGB

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LIZU024102	Verlängerungskabel RGB 100cm

BESCHREIBUNG

4 poliges Verlängerungskabel RGB mit
Männchen und Weibchen, IP20
Aussendurchmesser Männchen: 7,6mm
Aussendurchmesser Weibchen: 7,6mm
Länge Männchen: 34,2mm
Länge Weibchen: 32,3mm
Leitungsquerschnitt: 4 x 0,5mm²
max. Betriebsspannung: 24V
max. Betriebsstrom: 6A

Ideal zum Konfektionieren von 4 poligen
LED Flexstrips.

ITEM NO.	ITEM
LIZU024102	Extension Lead RGB 100cm

DESCRIPTION

4 pin extension lead RGB with male and female,
IP20
Outer diameter male: 7.6mm
Outer diameter female: 7.6mm
Length male: 34.2mm
Length female: 32.3mm
Wire cross-section: 4 x 0.5mm²
max. operating voltage: 24V
max. operating current: 6A

Ideal for custom tailoring of 4-pin
LED flexstrips.



LED Stecksystem Mini IP20 - Verteiler RGB

LED Plug-in System Mini IP20 - Distributor RGB

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LIZU024006	Verteiler RGB 6 fach

BESCHREIBUNG

4 poliger Verteiler RGB mit 200cm Kabel, IP20
Leitungsquerschnitt: 4 x 0,5mm²
max. Betriebsspannung: 24V
max. gesamt Betriebsstrom: 6A
Abmessungen Verteiler: 65,3 x 28,7 x 14,6mm

ITEM NO.	ITEM
LIZU024006	Distributor RGB 6-way

DESCRIPTION

4 pin distributors RGB with 200cm cable, IP20
Wire cross-section: 4 x 0.5mm²
max. operating voltage: 24V
max. total operating current: 6A
Dimensions distributor: 65.3 x 28.7 x 14.6mm

