

LEISTUNGSSCHALTER 3-/4-POLIG BIS 1600A MIT ELEKTRONISCHEM AUSLÖSER TYPEN MC4N-AE, MC4H-AE, MC4N-4-AE, MC4H-4-AE



MC463232

SCHRACK-INFO

- Anlagen- und Kabelschutz
- 3- und 4-polige Ausführung
- Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
- Einstellbare Überlastauslöser I_t : $0.5 - 1 \times I_n$ (werksseitig $0.8 \times I_n$)
- Einstellbare Kurzschlussauslöser I_k : $2 - 12 \times I_n$ (werksseitig $6 \times I_n$)
- Schaltvermögen 50 / 85 kA bei 415 V 50/60 Hz
- Anschlussschrauben serienmäßig
- Bemessungsdauerstrom = Bemessungsstrom

BEMESSUNGSSTROM/ SCHALTLEISTUNG	EINSTELLBEREICH		TYPE	BESTELLNUMMER
	ÜBERLAST- AUSLÖSER (A)	KURZSCHLUSS- AUSLÖSER (A)		
3-POLIG (NORMALES SCHALTVERMÖGEN) 50 kA				
630 A/50 kA	315...630	1260...7560	MC4N-AE630	MC463232
800 A/50 kA	400...800	1600...9600	MC4N-AE800	MC480232
1000 A/50 kA	500...1000	2000...12000	MC4N-AE1000	MC410232
1250 A/50 kA	630...1250	2500...15000	MC4N-AE1250	MC412232
1600 A/50 kA	800...1600	3200...19200	MC4N-AE1600	MC416232
3-POLIG (HOHES SCHALTVERMÖGEN) 85 kA				
630 A/85 kA	315...630	1260...7560	MC4H-AE630	MC463332
800 A/85 kA	400...800	1600...9600	MC4H-AE800	MC480332
1000 A/85 kA	500...1000	2000...12000	MC4H-AE1000	MC410332
1250 A/85 kA	630...1250	2500...15000	MC4H-AE1250	MC412332
1600 A/85 kA	800...1600	3200...19200	MC4H-AE1600	MC416332
4-POLIG (NORMALES SCHALTVERMÖGEN) 50 kA				
630 A/50 kA	315...630	1260...7560	MC4N-4-AE630	MC463242
800 A/50 kA	400...800	1600...9600	MC4N-4-AE800	MC480242
1000 A/50 kA	500...1000	2000...12000	MC4N-4-AE1000	MC410242
1250 A/50 kA	630...1250	2500...15000	MC4N-4-AE1250	MC412242
1600 A/50 kA	800...1600	3200...19200	MC4N-4-AE1600	MC416242
4-POLIG (HOHES SCHALTVERMÖGEN) 85 kA				
630 A/85 kA	315...630	1260...7560	MC4H-4-AE630	MC463342
800 A/85 kA	400...800	1600...9600	MC4H-4-AE800	MC480342
1000 A/85 kA	500...1000	2000...12000	MC4H-4-AE1000	MC410342
1250 A/85 kA	630...1250	2500...15000	MC4H-4-AE1250	MC412342
1600 A/85 kA	800...1600	3200...19200	MC4H-4-AE1600	MC416342

Höheres Schaltvermögen auf Anfrage.